



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322316002592

附件

产品名称: 现场总线本安电源

型号规格: 9121-IS, 9121-IS-CM
9122-IS, 9122-IS-CM

防爆标志: [Ex ib Gb] IIC (9121-IS, 9121-IS-CM)
[Ex ib Gb] IIB (9122-IS, 9122-IS-CM)

电气参数: 非本安端电气参数:

型号	接线端子代码	最高电压 (Um)
9121-IS	1-2-3	40V
	4-5-6	250V
9122-IS	1-2-3	40V
	4-5-6	250V
9121-IS-CM	CON 2 针 1-4	40V
	CON 3 针 1-4	250V
9122-IS-CM	CON 2 针 1-4	40V
	CON 3 针 1-4	250V

批准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322316002592

附件

本安端电气参数:

型号	接线端子代码	最高输出电压 U _o (V)	最大输出电流 I _o (mA)	最高输出功率 P _o (W)	内部等效参数	
					C _i (μF)	L _i (μH)
9121-IS	7-8-9	14	180@14V	2.52	-	-
9122-IS	7-8-9	14.8	359@14.8V	5.31	-	-
9121-IS-CM	CON1 针 2/4-1/3	14	180@14V	2.52	-	-
9122-IS-CM	CON1 针 2/4-1/3	14.8	359@14.8V	5.31	-	-

型号	接线端子代码	气体组别	最大外部参数	
			C _o (μF)	L _o (mH)
9121-IS	7-8-9	II C	0.20	300
9122-IS	7-8-9	II B	0.50	550
9121-IS-CM	CON1 针 2/4-1/3	II C	0.20	300
9122-IS-CM	CON1 针 2/4-1/3	II B	0.50	550

相关报告编号: 2020S17402-002391, 2022S17402-008571

使用条件: 产品使用工作温度范围: -40℃~+70℃ (9121-IS, 9122-IS), -20℃~+60℃ (9121-IS-CM, 9122-IS-CM)

批准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司